

ACS JOINT PAH BAND

Гидроизоляционная лента на основе термопластичного эластомера, поддерживающая стены и пол



■ Описание

ACS JOINT PAH BAND® - это гидроизоляционная лента на основе термопластичного эластомера, армированная полиэфирной сеткой, используемая для изоляции стыков стен и полов, а также структурных швов.

■ Места использования

- Во влажных помещениях
- Применяется в фасках стыков пола и стен, при изоляции стыков сборных или железобетонных кровельных потоков.
- В бассейнах
- В резервуарах для воды

- На балконах, парапетах

- На очистных сооружениях

- Террасы, концы крыши

- Она используется для компенсации и изоляции движений в холодных швах и динамических трещинах в полах и шторах благодаря своей эластичной структуре.

■ Преимущества

- Легко наносится
- Обеспечивает постоянную изоляцию
- Устойчива ко многим химическим веществам,
- Устойчива к озону и ультрафиолету



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	20мм / 70мм- 150мм / 100мм
Появление	Серый
Толщина	0,55мм
Масса	32гр/м
Твердость по Шору А	70
разрывное давление	3 Бар
Прочность на сжатие воды	1,5 Бар
Коэффициент удлинения	%25
Относительное удлинение при разрыве	%130 / %30 (ширина%/длина%)
Термостойкость	-50 С / +90 С

ACS JOINT PAH BAND

Гидроизоляционная лента на основе термопластичного эластомера, поддерживающая стены и пол

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ / ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносимые поверхности очистить от масла и грязи, дефекты на поверхности отремонтировать эпоксидным ремонтным раствором. Для достижения наилучших результатов перед наложением дилатационной ленты на края дилатации воздух должен быть захвачен. Слои, которые уменьшают адгезию, такие как пыль, масло, жир, грязь, краска, цементная пена, ржавчина, солевые выделения, должны быть тщательно очищены перед нанесением. Время высыхания клея может варьироваться в зависимости от жарких и холодных погодных условий. Применение не должно производиться при температуре ниже +5°C.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности ACS JOINT PAH BAND[®] неограничен с даты изготовления при подходящих условиях хранения. Открытые упаковки можно использовать в течение всего срока годности, если коробки плотно закрыты.

УПАКОВКА

ACS JOINT PAH BAND[®] рулон 50 м, в белой картонной коробке

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастывшего покрытия имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей. Подробную информацию смотри в Паспорте Безопасности продукта.



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ отвечает только за качество товара. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и/или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (06/2019)

