

ACS PRIMER-C®

Однокомпонентное грунтовальное покрытие на основе акрилового сополимера с высокой адгезией



■ Описание

ACS PRIMER-C® - Это однокомпонентная грунтовка с наполнителем на основе акрилового сополимера с высокой адгезионной способностью, специально предназначенная для нанесения на керамику, повышающая адгезию поверхности и балансирующая ее впитывающую способность.

■ Места применения

- Внутреннее и наружное, горизонтальное и вертикальное применение,
- В качестве грунтовки на гладких и блестящих поверхностях, таких как керамика и мрамор.
- Используется для повышения адгезии и адгезии перед нанесением керамики на керамику.
- Применяется в качестве грунтовки, увеличивающей адресный диапазон, перед изготовлением цементной стяжки по керамике.

■ Преимущества

- Однокомпонентное.
- Готово к использованию, быстро и легко наносится.
- Новое покрытие без разрушения старой керамической поверхности.
- Позволяет приклеивать материалы.
- Повышает адгезию перед нанесением цемента и особенно гипсовой штукатурки.
- Предотвращает быстрое впитывание воды.
- Обеспечивает устойчивость к влажности.
- Повышает прочность сцепления за счет создания шероховатой поверхности.
- Не содержит растворителей. Без запаха. Не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Красный
Температура нанесения	(+5°C)-(+30°C)
Время высыхания	1 час
Полное высыхание ¹	5 часов
Плотность	1,60 ±0,06 г/мл
Капиллярное водопоглощение и паропроницаемость	< 0,1 кг/м ² .h0,5
Адгезионная прочность по тесту на отрыв	≥ 2,0 Н/мм ²

ПРИМЕЧАНИЕ: *Эти значения были получены в лабораторных условиях (температура (23 ± 2) °C и относительная влажность 50 %) и могут отличаться в зависимости от применения на строительной площадке. * ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ не несет ответственности за ошибки применения, которые могут возникнуть, если продукт используется не по назначению или при несоблюдении вышеуказанных условий применения и рекомендаций.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ/ПОДГОТОВКА

ACS PRIMER-C® Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой и прочной. Поверхность необходимо очистить от остатков, препятствующих прилипанию.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Смешать миксером на низкой скорости за 3-5 минут до использования.
- Поверхность следует наносить кистью или валиком.
- Время высыхания 60 минут. Не наносите следующий слой, пока он не высохнет.

- Когда грунтовка высыхает, она образует красноватую песчаную пленку.
- Аппликация производится на сформированный слой пленки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Не подходит для использования на поверхностях, которые постоянно подвергаются воздействию воды.
- Не допускайте загрязнения грунтовки во время и после нанесения.
- Не следует наносить на неустойчивые поверхности.

ACS PRIMER-C®

Akrilik Kopolimer Esaslı, Tek Bileşenli, Yüksek Yapıştırma Gücüne Sahip Dolgulu Astar

Прочность и несущая способность старых поверхностей должны быть проверены перед процессом склеивания.

- Температура поверхности нанесения должна быть не ниже +5°C и на поверхность не должны попадать осадки.
- Не следует наносить на поверхности, на которых существует опасность заморозков в течение 24 часов, замерзших или тающих от инея.
- После нанесения руки и инструменты для нанесения необходимо промыть большим количеством воды.
- Во время нанесения пол должен быть защищен от ветра и прямых солнечных лучей.
- Избегайте применения в очень влажную и/или очень жаркую погоду.
- В продукт нельзя добавлять и разбавлять воду.
- Указанный объем потребления является общей информацией. Он может варьироваться в зависимости от условий нанесения и свойств поверхности.
- Внутри не должны находиться посторонние предметы.

УПАКОВКА

3.5-12 кг пластиковое ведро.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты изготовления в не вскрытой упаковке и в сухих условиях.

РАСХОД

0,15-0,25 кг/м² в один слой

ДОКУМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Соответствует стандарту TS EN 1504-2.
Bayındırlık Poz No: 04.466/3

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастигнутой мембраны имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей.



ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ.
Oruçreis, Mahmutpaşa Cd. 18 A, 34235 Esenler/İstanbul Tel : (0212) 438 19 49
18
2163-CPR-0560
TS EN 1504-2

SS-41 SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI

Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri

Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması

Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: < 0,1 kg/m ² .h ^{0.5}
İşleme derinliği	: Sınıf I; <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: A2-s1,d0
Tehlikeli maddeler	: Uygun.

□ Sorumluluk

ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, отвечает только за качество продукта. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и / или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (12/2017.)

Эти технические данные основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı sonuçlardan ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kalmıştır. www.acsaplus.com